SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



**Medium**

# GUST081 S3

**Niedriger Sicherheitsschuh mit Zonentraktion und Stolperschutz**

| | |
|---|---|
| Obermaterial | Nappa Action Leder |
| Innenfutter | Recyceltes Netzgewebe (100%) |
| Einlegesohle | SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt) |
| Zwischensohle | Stahl |
| Sohle | PU / Gummi |
| Zehenschutzkappe | Stahl |
| Kategorie | S3 / SRC |
| Größenbereich | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Mustergewicht | 0.649 kg |
| Standards | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011 |



WHT

**Shoes For Crews**
Shoes For Crews Sicherheits- und Berufsschuhe bieten verbesserte Traktion, Rutschfestigkeit beim Laufen auf verschiedenen rutschigen Untergründen und vieles mehr.




**S3**
S3-Sicherheitsschuhe sind für Arbeiten in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet, in der Öl oder Kohlenwasserstoffe vorhanden sind. Diese Schuhe schützen auch davor, dass die Sohle nicht perforiert und der Fuß nicht eingequetscht wird.



**Stahlzehenkappe**
Robuste Metallkappe zum Schutz der Füße des Trägers vor herabfallenden oder rollenden Gegenständen.



**Stahlzwischensohle**
Durchtrittsichere Stahlzwischensohlen aus rostfreiem oder beschichtetem Stahl verhindern, dass scharfe Gegenstände in die Laufsohle eindringen.



**Öl- und kraftstoffbeständig**
Die Laufsohle ist beständig gegen Öl und Kraftstoff.



**Atmungsaktives Obermaterial aus Leder**
Naturleder bietet ein hohes Maß an Tragekomfort und Strapazierfähigkeit bei vielseitigen Anwendungen.

## Branchen:
Automobilindustrie, Gastronomie, Lebensmittel, Produktion

## Umgebungen:
Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen, Feuchte Umgebung

## Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

| | Beschreibung | Maßeinheit | Ergebnis | EN ISO 20345 |
|---|---|---|---|---|
| **Obermaterial** | **Nappa Action Leder** | | | |
| | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf | mg/$cm^2$/h | 2.25 | ≥ 0.8 |
| | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient | mg/$cm^2$ | 25 | ≥ 15 |
| **Innenfutter** | **Recyceltes Netzgewebe (100%)** | | | |
| | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf | mg/$cm^2$/h | 67.6 | ≥ 2 |
| | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient | mg/$cm^2$ | 541 | ≥ 20 |
| **Einlegesohle** | **SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)** | | | |
| | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen) | Zyklen | 25600/12800 | 25600/12800 |
| **Sohle** | **PU / Gummi** | | | |
| | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) | $mm^3$ | 129 | ≤ 150 |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA | Reibung | 0.39 | ≥ 0.28 |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach | Reibung | 0.37 | ≥ 0.32 |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB | Reibung | 0.29 | ≥ 0.13 |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach | Reibung | 0.10 | ≥ 0.18 |
| | Laufsohle: Antistatisch | MegaOhm | 32.8 | 0.1 - 1000 |
| | Laufsohle : ESD | MegaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J) | J | 25 | ≥ 20 |
| **Zehenschutzkappe** | **Stahl** | | | |
| | Stoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J) | mm | N/A | N/A |
| | Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN) | mm | N/A | N/A |
| | Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Resthöhe nach Aufprall 200j) | mm | 16.5 | ≥ 14 |
| | Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN) | mm | 16.5 | ≥ 14 |

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden