BATA INDUSTRIALS

RADIANCE

SPARK







GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Artikelnummer	719-66426
Sicherheits-kategorie	S1PS
Sicherheits-standard	EN ISO 20345:2022 S1PS HI HRO SR FO / ESD EN 61340-4-3:2002 Class 1
DGUV	Ja
Model	Halbschuh
Herkunftsland	China

GRÖßEBEREICH

Breitengröße	FR	UK
W	35-47	2-12

BESCHREIBUNG

Diese stilvollen S1PS-Sicherheitsschuhe verfügen über einen Schaft aus strapazierfähigem Textil. Die Vibram-Laufsohle sorgt in Kombination mit der EVA-Zwischensohle und der Innensohle dafür, dass Sie den ganzen Tag über bequem arbeiten können. Die 3B-Motion-Technologie in der Zwischensohle – auch bekannt als „Bata's Boosting Base" – verleiht Ihren Füßen bei jedem Schritt einen enormen Energieschub.

EMPFOHLEN FÜR

Anlagen
Automobilindustrie
Leichtindustrie
Transport & Logistik

Work safe. Live great.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Zehenschutzkappe	Verbundwerkstoff
Perforationsfester Einsatz	FlexGuard® nichtmetallischer Einsatz
Obermaterial	Gestrickter Stoff und TPU
Zwischensohle	EVA
Laufsohle	Vibram, gummi
Einlegesohle	VentAir, EVA
Innensohle	FlexGuard® nichtmetallischer Einsatz
Innenfutter	Polyeste
Verschluss	Schnürsenkel
Schutzkappe	TPU
Schaft	Keine

SICHERHEITSMERKMALE

ESD – EN 61340-4-3:2002 Class 1
E – Energieaufnahme im Sitzbereich
FO – Kraftstoff- und Ölresistente Laufsohle
HI – Isolierung gegen Hitze
HRO – Hitzebeständige Laufsohle
PS – Nichtmetallischer Einsatz, widerstandsfähig gegen Nägel bis zu einem Durchmesser von 3,0 mm
SC – Schutzkappe
SR – Rutschfestigkeit

MERKMALE UND TECHNOLOGIEN

Fersenhaltung
3B-Motion Sohle
Metallfrei

ZERTIFIZIERT MIT EINLEGESOHLEN

Bata orthopädische Einlegesohlen

ZERTIFIZIERUNG

PARTNER

VERPACKUNG

	35–42	43–47
Bruttogewicht (Paar) (kg)	1.22	
Nettogewicht (Paar) (kg)	0.96	
Einheitsverpackung L×B×H (mm)	320×225×115	360×230×125
Einheiten pro Umverpackung	5	5
Umverpackung L×B×H (mm)	595×245×340	645×250×380
Einheiten (ca.) pro Behälter 20 Fuß	2300 – 2500	
Einheiten (ca.) pro Behälter 40 Fuß	5200 – 5400	
Einheiten (ca.) pro Behälter 40 HQ	6000 – 6300	